

Kieselit-Modellierputz fein

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

DE_ALG_110_001

Verwendungszweck

Putzmörtel aus anorganischen Bindemitteln als Außen- und Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände entsprechend der DIN EN 998-1

Hersteller

ALLIGATOR FARBWERKE GmbH
Markstr. 203
32130 Enger

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 3 (Brandverhalten)
System 4 (weitere wesentliche Eigenschaften)

Notifizierte Stelle

IBS Linz
Kennnummer 1322

Das Institut hat die Typenprüfung des Produktes hinsichtlich des Brandverhaltens nach dem System 3 vorgenommen und den Prüfbericht Nr. 14021401-1 ausgestellt.

Harmonisierte Norm

DIN EN 998-1:2010


Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	A 1
Wasseraufnahme	NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\leq 30 \mu$
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Bruchbild B
Wärmeleitfähigkeit	NPD
Dauerhaftigkeit	NPD
Gefährliche Substanzen	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Thomas Ellerhoff, Leiter Technik

Enger,
21.09.2018