

Sockelabschluss rollprofiliert

Abschlussprofil aus Leichtmetall als unterer Abschluss und zur sicheren Anbringung von ALLFAtherm-Fassadendämmplatten.



Produktbeschreibung

Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">• Aluminiumprofil• Bestehend aus rollprofilertem Aluminium• Schafft eine geschlossene Systemunterseite• Fluchtrechter, sauberer Systemabschluss• Gezielte Regenwasserabführung
Einsatzbereich	In den ALLFAtherm-Dämmsystemen

Werkstoffbeschreibung

Materialbasis	Aluminium
Verbrauch	1 m/m
Farbton	Grau
Lagerhaltung	Eben und trocken lagern

Verarbeitung

Verarbeitung	Den Sockelabschluss mit einer Wasserwaage ausrichten und ca. alle 30 cm ein Bohrloch Ø 6 mm einbringen. Anschließend den Dübel mit Schraube einschlagen. Am Ende der einzelnen Sockelabschlüsse werden die Verbindungsstege stirnseitig eingeschoben. Anschließend wird der nächste Sockelabschluss eingesteckt und befestigt. Bei den Typen ab 80 mm jeweils zwei Verbindungsstege benutzen. Bei Unebenheiten der Wände sind Distanzhalter zu hinterlegen, sodass die Schiene nicht verzogen werden kann. In der Anwendung von Sockelschienen Alu (rollprofilert), wird insbesondere in der Kombination mit Mineralwolle-Dämmstoffen, der Einsatz des Aufsteckprofils empfohlen.
Verarbeitungshinweise	Folgende Richtlinien sind bei der Verarbeitung zu beachten: Die Technischen Merkblätter jedes einzelnen Produkts, die jeweils gültigen bauaufsichtlichen Zulassungen, die aktuelle Broschüre "Verarbeitung von ALLFAtherm-Dämmsystemen", die DIN 55699, das BFS Merkblatt 21 und die darin in Bezug genommenen Regelwerke, die technische Systeminformation: "Kompendium WDVS und Brandschutz" vom Fachverband Wärmedämm-Verbundsysteme.

Hinweise

Entsorgung	Materialreste können als Baustellenabfall entsorgt werden.
-------------------	--

Sockelabschluss rollprofiliert

Gebindegrößen

Inhalt		EAN-Code	Artikel-Nr.
10 Stück	40 mm - 2 m	4002822148904	755098
10 Stück	60 mm - 2 m	4002822149109	755871
10 Stück	80 mm - 2 m	4002822149208	755877
10 Stück	90 mm - 2 m	4002822149253	755876
10 Stück	100 mm - 2 m	4002822149307	755088
10 Stück	120 mm - 2 m	4002822023577	882619
10 Stück	140 mm - 2 m	4002822023584	882620
10 Stück	160 mm - 2 m	4002822023607	882622
10 Stück	180 mm - 2 m	4002822023614	882643
10 Stück	200 mm - 2 m	4002822023621	882644
10 Stück	220 mm - 2 m	4002822020811	855529
10 Stück	240 mm - 2 m	4002822020828	855530

Systemzugehörige und -ergänzende Produkte

Montage-Set

Aufsteckprofil

Mit diesem Merkblatt können nicht alle Anwendungsfälle abgedeckt werden. Deshalb ist daraus keine absolute Verbindlichkeit und Haftung abzuleiten. Der Verarbeiter ist in jedem Fall verpflichtet, den Untergrund fachmännisch zu prüfen und die Produkteignung daraufhin zu beurteilen. Im Zweifelsfall bitte den anwendungstechnischen Beratungsdienst der ALLIGATOR FARBWERKE kontaktieren.